




性能参数		
项目	单位	数值
额定功率	kW	1
额定转矩	Nm	4.77
最大转矩	Nm	14.3
额定转速	rpm	2000
最大转速	rpm	3000
额定电流	Arms	5.8
最大电流	Arms	17.4
极数	P	10
电阻（±5%）	Ω	1.25
电感（±10%）	mH	10.5
反电动势（±5%）	V/krpm	59
转矩常数≥	Nm/A	0.822
输入电压	V	220
质量	kg	6.79
转子转动惯量	kgxcm²	10.16
编码器	圈数、bit	多圈、23、光编
绝缘等级		F
防护等级		IP65(连接器除外)
使用周围温度、湿度	℃、HR	0~40、80%(无结露)
使用海拔高度	m	≤1000
储存周围温度、湿度	℃、HR	-10~60、90%(无结露)











编码器接线表	
引脚	定义
A	PS+
B	PS-
E	电池+
F	电池-
G	5V
H	0V
J	PE

动力线接线表	
引脚	定义
2	U
3	V
4	W
1	PE

制动器线接线表	
引脚	定义
1	DC24V
2	DC0V
3	/

江苏睿能控制技术有限公司
生效 2022.7.06 日期
控文件

130框1KW中惯量带制动器 23位多圈光编(定制)	编码	30005569		
	产品型号	MC2D-M13100D-E1B1-R0		
	视图	比例	重量	版本
		1:3	6.79	A
交流永磁伺服电动机	Raynen睿能			