


性能参数		
项目	单位	数值
额定功率	kW	1.5
额定转矩	Nm	9.55
最大转矩	Nm	23.9
额定转速	rpm	1500
最大转速	rpm	2000
额定电流	Arms	5.9
最大电流	Arms	15
极数	P	10
电阻（±5%）	Ω	1.42
电感（±10%）	mH	15
反电动势（±5%）	V/krpm	105
转矩常数≥	Nm/A	1.62
输入电压	V	220
质量	kg	7.49
转子转动惯量	kgxcm²	12.66
编码器	圈数、bit	单圈、17、磁编
绝缘等级		F
防护等级		IP65(连接器除外)
使用周围温度、湿度	℃、HR	0~40、80%(无结露)
使用海拔高度	m	≤1000
储存周围温度、湿度	℃、HR	-10~60、90%(无结露)







动力线航插
YD28J4Z-E



编码器航插
CMS3102A20-29PA00E





编码器接线表	
引脚	定义
A	PS+
B	PS-
E	电池+
F	电池-
G	5V
H	0V
J	PE

动力线接线表	
引脚	定义
2	U
3	V
4	W
1	PE

江苏睿能控制技术有限公司
生效 2022.3.28 日期
控文件

130框1.5KW、1500rpm 中惯量17位单圈磁编	编码	30005006		
	产品型号	MC2D-M13150C-A0B2		
	视图	比例	重量	版本
		1:2	7.49	A
交流永磁伺服电动机	Raynen睿能			