


性能参数		
项目	单位	数值
额定功率	kW	1.5
额定转矩	Nm	4.77
最大转矩	Nm	14.3
额定转速	rpm	3000
最大转速	rpm	5000
额定电流	Arms	8.7
最大电流	Arms	26.1
极数	P	10
电阻（±5%）	Ω	0.54
电感（±10%）	mH	4.96
反电动势（±5%）	V/krpm	37.3
转矩常数≥	Nm/A	0.548
输入电压	V	220
质量	kg	5.49
转子转动惯量	kgxcm²	8.26
编码器	圈数、bit	单圈、23、光编
绝缘等级		F
防护等级		IP65(连接器除外)
使用周围温度、湿度	℃、HR	0~40、80%(无结露)
使用海拔高度	m	≤1000
储存周围温度、湿度	℃、HR	-10~60、90%(无结露)







动力线航插
YD28J4Z-E



编码器航插
CMS3102A20-29PA00E



江苏睿能控制技术有限公司
生效 2022.10.08 周期
受控文件



编码器接线表	
引脚	定义
A	PS+
B	PS-
E	电池+
F	电池-
G	5V
H	0V
J	PE

动力线接线表	
引脚	定义
2	U
3	V
4	W
1	PE

130框1.5KW3000rpm中惯量 23位单圈光编	编码	30004766	
	产品型号	MC2D-M13150F-E0B2	
	视图	比例	重量	版本
		1:2	5.49	A
交流永磁伺服电动机	Raynen睿能		