




性能参数		
项目	单位	数值
额定功率	kW	1.5
额定转矩	Nm	4.78
最大转矩	Nm	14.34
额定转速	rpm	3000
最大转速	rpm	5000
额定电流	Arms	3.75
最大电流	Arms	11.25
极数	P	10
电阻（±5%）	Ω	2.44
电感（±10%）	mH	20.86
反电动势（±5%）	V/krpm	85
转矩常数≥	Nm/A	1.27
输入电压	V	380
质量	kg	6.82
转子转动惯量	kgxcm²	10.16
编码器	圈数、bit	多圈、23、光编
绝缘等级		F
防护等级		IP65(连接器除外)
使用周围温度、湿度	℃、HR	0~40、80%(无结露)
使用海拔高度	m	≤1000
储存周围温度、湿度	℃、HR	-10~60、90%(无结露)











编码器接线表	
引脚	定义
A	PS+
B	PS-
E	电池+
F	电池-
G	5V
H	0V
J	PE

动力线接线表		
引脚	定义	
2	U	
3	V	
4	W	
1	PE	

制动器接线表	
引脚	定义
1	DC24V
2	DC0V
3	—

江苏睿能控制技术有限公司
生效 2022.10.08 日期
受控文件

130框1.5KW380V3000rpm 中惯量带制动23位多圈光编	编码	30005070		
	产品型号	MC2D-T13150F-E1B1		
	视图	比例	重量	版本
		1:2	6.82	A
交流永磁伺服电动机	Raynen睿能			